

DESIGN

Lf. Nr.	Produktname	Glasaufbau Außen / SZR / Mitte / SZR / Innen	EN 673	EN 410				EN ISO 717-1	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	
			U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- transmission %	g-Wert %	Lichtreflexion (außen) %	Lichtreflexion (innen) %	Farbwieder- gabeindex R _a			Schalldämmung R _w / C / C _r dB
			83	decodesign oHT chrome (30% BDG) /	6:	5,2	64	66			20
84	decodesign oHT chrome (50% BDG) /	6:	4,9	47	52	28	34	99	32	6	15
85	decodesign oHT chrome (70% BDG) /	6:	4,6	30	37	37	45	100	32	6	15
86	decodesign oHT gold (30% BDG) /	6:	5,2	63	65	18	15	99	32	6	15
87	decodesign oHT gold (50% BDG) /	6:	4,8	46	50	25	20	98	32	6	15
88	decodesign oHT gold (70% BDG) /	6:	4,5	29	35	32	24	98	32	6	15
89	decodesign HT copper (30% BDG) /	6:	5,2	63	65	14	15	99	32	6	15
90	decodesign HT copper (50% BDG) /	6:	4,8	46	51	19	19	99	32	6	15
91	decodesign HT copper (70% BDG) /	6:	4,4	29	36	23	23	98	32	6	15
92	decochrome oHT /	6:	4,0	5	16	49	61	90	32	6	15
93	decogold oHT /	6:	3,8	2	12	42	31	84	32	6	15
94	decocopper HT /	6:	3,8	3	13	29	30	91	32	6	15

oHT: optional vorspannbar. | HT: vorspannbar. | BDG: Bedeckungsgrad – beschichteter Flächenanteil.